



# Technische Daten

## Allgemeines

<b>Maschinengeschwindigkeit</b>	<b>A4*1</b>	<b>A3</b>
Farbe/SW (max.)	25 S./Min.	14 S./Min.
<b>Bedienfeld-Display</b>	17,7 cm Farb-LCD Touchscreen (7")	
<b>Papiergröße</b> (min. – max.)	A6R – A3W	
<b>Papiergewicht</b>		
Kassette	60 – 256 g/m <sup>2</sup>	
Semi-Magazin	55 – 256 g/m <sup>2</sup>	
<b>Papierkapazität</b> (std. – max.)		
Blatt	350 – 1.850	
Kassetten/Magazine	2 – 5 (inkl. Semi-Magazin)	
<b>Aufwärmzeit**</b>	28 Sek.*3	
<b>Speicher</b>		
Kopierer/Drucker (gem.)	5 GB	
SSD	128 GB	
<b>Netzanschluss</b>	lokale Wechselstrom-Nennspannung ±10 %, 50/60 Hz	
<b>Leistungsaufnahme</b> (max)	1,84 kW (220 bis 240V)	
<b>Abmessungen**</b> (B x T x H)	568 x 630 x 653 mm	
<b>Gewicht</b>	59 kg	

## Netzwerkdrucker

<b>Auflösung</b>	600 x 600 dpi, 9.600 (äquivalent) x 600 dpi	
<b>Schnittstelle</b>	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 2nd LAN-Support (opt.)	
<b>Unterstützte OS**</b>	Windows Server® 2012, 2012R2, 2016, 2019 Windows® 8.1, 10 Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15	
<b>Netzwerkprotokolle</b>	TCP/IP (IPv4, IPv6), WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP	
<b>Druckprotokolle</b>	LPR, Raw TCP (Port 9100), POP3 (E-Mail-Ausdruck), HTTP, FTP für den Download von Dateien, IPP, SMB, WSD	
<b>PDL</b>	Standard: PCL 6 Emulation, Optional: Adobe® PostScript®3™	
<b>Verfügbare Schriften</b>	80 Schriftarten für PCL, 139 Schriftarten für Adobe® PostScript®3™	
<b>Dokumentenaufgabe**</b>	<b>Seiten</b>	<b>Dateien</b>
Haupt- u. benutzerdef. Ordner	5.000	500
Schnellablage-Ordner	5.000	500
Gespeicherte Jobs**	Kopieren, Drucken, Direktdruck, Scannen, Faxübertragung	

## Optionen

<b>BP-CS10</b>	500-Blatt-Papierkassette
<b>BP-DS11</b>	Unterschrank (niedrig)
<b>BP-DS10</b>	Unterschrank (hoch)
<b>BP-DE10</b>	Konsole mit 2 x 500-Blatt-Kassette
<b>MX-EB18</b>	WLAN Adapter
<b>MX-PK13</b>	Postscript3 Erweiterungs-kit

<b>MX-PU10</b>	Direct Print Erweiterungs-kit
<b>MX-PF10</b>	Bar-Code und OCR-Schriften
<b>MX-FX15</b>	Fax-Erweiterungs-kit
<b>MX-FWX1</b>	Internet-Fax-Erweiterungs-kit
<b>MX-EB20</b>	OCR Expansion Kit
<b>MX-EB19</b>	Erweitertes Komprimierungs-kit

<b>MX-AMX1</b>	Modul zur Einbindung von Anwendungen
<b>MX-AMX2</b>	Software-Modul zur Kommunikation mit Anwendungen
<b>MX-AMX3</b>	External Account Modul
<b>BP-FR10U</b>	Data Security Kit

Stand: 08/20, Update: 03/21 | Art. DB BP-30C25

\*1 Zufuhr über lange Kante. \*\* Die Aufwärmzeit wird unter folgender Betriebsumgebung erreicht: 230 V Spannungsversorgung 23 °C. Die Zeit kann in Abhängigkeit der Betriebsumgebung variieren. \*\* Beim Starten des MFPS über den Netzschalter. \*\* Max. Größe inkl. der Auszüge. \*\* Mac OS benötigt MX-PK13. \*\* Die Speicherkapazität kann nach Art des Dokuments und Scan-Einstellungen variieren. \*\* Für einige Funktionen sind Optionen erforderlich. \*\* Basierend auf der Sharp A4 Standardtabelle, mit Papiereinzug und Zufuhr über lange Kante. Nutzung der Werks-Standard-Einstellungen bei ausgeschalteter autom. Farbauswahl. Die Scangeschwindigkeit kann nach Art des Dokuments und Scan-Einstellungen variieren. \*\* Opt. MX-EB19 erforderlich. \*\* Farbe/nur Graustufen. \*\* Erfordert opt. MX-EB20. \*\* Zufuhr A4-Blätter über lange Kante, aus der 1. Papierkassette, vom Vorlagenglas, ohne autom. Farbwahl und autom. Farbmodus, MFP in voller Bereitschaft. Abweichungen abhängig von den Umgebungsbedingungen möglich. \*\* Basierend auf der Sharp-Standardgrafik mit ca. 700 Zeichen (A4-Zufuhr über lange Kante) bei Standardauflösung im Super G3 Modus, 33.600 bps, JBIG Komprimierung. \*\* Gilt nicht für den Software AP-Modus. | Design und technische Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Zum Zeitpunkt des Drucks waren alle Daten korrekt. Windows, Windows NT, Windows XP und Windows Vista sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Adobe und PostScript 3 sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken-, Produktnamen und Firmenlogos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen. ©Sharp Corporation. Ref: BP-30C25 Datasheet. Alle eingetragenen Warenzeichen sind anerkannt. E&O

## Netzwerkscanner

<b>Scan-Methode</b>	Push-Scan (über Bedienfeld) Pull-Scan (TWAIN-kompatible Anwendung)	
<b>Scan-Geschwindigkeit**</b> (ipm max)	52 (einseitig)	20 (doppelseitig)
<b>Auflösung</b> (max)		
Push-Scan	100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi	
Pull-Scan	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi 50 bis 9.600 dpi über Benutzereinstellungen	
<b>Dateiformate</b>	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF*, Compact PDF*, JPEG*, XPS, durchsuchbare PDF*, Microsoft Office* (pptx, xlsx, docx), Text* (txt), RTF*	
<b>Scan-Ziele</b>	Scan-to-E-Mail, Desktop, FTP-Server, Netzwerkordner (SMB), USB-Speicher	

## Kopierer

<b>Original-Papiergröße</b> (max)	A3
<b>Erstkopiezeit**</b>	11 Sek. (Farbe) 8 Sek. (SW)
<b>Fortlaufendes Kopieren</b> (max)	9.999
<b>Druckauflösung</b>	
Scannen	600 x 600 dpi, 600 x 400 dpi
Drucken	600 x 600 dpi, 9.600 (äquivalent) x 600 dpi
<b>Zoombereich</b>	25 – 400 % (25 – 200 mit RSPF) in 1%-Schritten
<b>Voreinstellungen</b>	5 Verkleinerungen / 5 Vergrößerungen

## Fax (optional MX-FX15 erforderlich)

<b>Kommunikationsprotokoll</b>	Super G3/G3
<b>Übermittlungszeit**</b>	2 Sek. (Super G3/JBIG) 6 Sek. (G3/ECM)
<b>Aufzeichnungsbreite</b>	A3 – A5
<b>Speicher</b>	1 GB (integriert)

## WLAN (optional MX-EB18 erforderlich)

<b>Eingehaltene Norm</b>	IEEE802.11n/g/b
<b>Zugriffsmodus</b>	Infrastrukturmodus, Software AP Modus
<b>Sicherheit</b>	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP*, WPA2 PSK, WPA2 EAP*