A3-Farb-Multifunktionssystem

MX-7081/MX-8081

Hochleistungs-MFP für On-Demand-Druckumgebungen.

- Ausgabegeschwindigkeiten von max. 80 S./Min. (MX-8081) bzw. 70 S./Min. (MX-7081) in Farbe
- Neuer 300-Blatt-DSPF scannt doppelseitig mit bis zu 240 ipm (doppelseitig, DIN A4)
- Doppelbogenerkennungs-Sensor bemerkt per Ultraschall doppelte Blätter im Originaleinzug
- Pysikalischer Dokumentenschutz für geheftete Originale
- 25,6 cm-Bedienfeld (10,1 Zoll) mit intuitivem Easy-Modus
- Statusleuchte (opt.) liefert Statushinweise per grünen bzw. roten LED-Anzeigen
- Flexible Konfiguration mit einer breiten Auswahl an Papierkassetten sowie professionelle Finishingoptionen (einschl. Sattelheftung, manuellem Heften und klammerlosem Heften)
- Embedded-Fiery®-Druckserver für die Verwaltung von stark frequentierten On-Demand-Druckumgebungen (opt.)
- Sharps OSA ermöglicht die Integration in Netzwerk- und Cloud-basierte Anwendungen (opt.)
- Einfacher Zugriff auf öffentliche Cloud-Dienste über Single Sign-On (opt.)
- Branchenführende, fortschrittliche Sicherheitslösungen für ultimativen System-/Datenschutz und Zugriffskontrolle, einschl. Firmware-Self-Recovery und Whitelisting
- Umweltfunktionen: Eco-Modi, energieeffiziente LED-Lampen sowie Einstellung von Nutzungszeiten möglich

KAINZ BAUER
PRINT – IT – SOLUTIONS

SHARP
Be Original.

Technische Daten

Allgemeines

Maschinengeschw. (max.)	**A4**[*1]	**A3**
MX-7081 (Farbe/SW)	70/75 S./Min.	34 S./Min.
MX-8081 (Farbe/SW)	80/80 S./Min.	37 S./Min.
Bedienfeld-Display	25,6 cm Farb-LCD Touchscreen (10,1")	
Papiergröße Basisgerät	(min – max)	
Kassette 1 & 2	A4	
Kassette 3	B5R – A3W	
Kassette 4	A5R[*2] – A3W	
Semi-Magazin	A5R[*2] – SRA3	
Papiergewicht		
Kassette 1 & 2	60 – 105 g/m²	
Kassette 3 & 4	60 – 300 g/m²	
Semi-Magazin (MX-FX1)	55 – 300 g/m²	
Semi-Magazin (MX-MF11)	55 – 300 g/m²	
Großraummagazin (MX-LC12 & MX-LCX3N)	60 – 220 g/m²	
Großraummagazin (MX-LC13N)	55 – 300 g/m²	
Papierkapazität (std – max)		
Blatt	3.100 – 8.500	
Kassetten/Magazine	4 – 6 (plus Semi-Magazin)	
Aufwärmzeit[*3]	55 Sek. oder weniger	
Speicher		
Kopierer/Drucker (gem.)	6 GB	
HDD[*4]	1 TB	
Netzanschluss	lokale Wechselstrom-Nennspannung ±10%, 50/60 Hz	
Leistungsaufnahme (max)	3,84 kW (220 bis 240V)	
Abmessungen (B x T x H)	845 x 844 x 1.249 mm	
Gewicht	209 kg	

Netzwerkdrucker

Auflösung	1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 9.600 (äquivalent) x 600 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Unterstützte OS	Windows® 8.1, 10 / Windows Server® 2012, 2012R2, 2016, 2019 / Mac OS 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.12, 10.14, 10.15
Netzwerkprotokolle	TCP/IP
Druckprotokolle	LPR, Raw TCP (Port 9100), POP3 (E-Mail-Ausdruck), HTTP, FTP für den Download von Dateien, IPP, SMB, WSD
PDL (std)	PCL 6 Emulation, Adobe® PostScript®3™
Verfügbare Schriften	80 Schriftarten für PCL 139 Schriftarten für Original Adobe® PostScript®3™

Dokumentenablage[*5]	**Seiten**	**Dateien**
Haupt- u. benutzerdef. Ordner	35.000	5.000
Schnellablage-Ordner	10.000	1.000
Gespeicherte Jobs	Kopieren, Drucken, Scannen, Faxübertragung[*6]	

Netzwerkscanner

Scan-Methode	Push-Scan (über Bedienfeld) Pull-Scan (TWAIN-kompatible Anwendung)	
Scan-Geschwindigkeit (ipm max)	**einseitig** 120	**doppelseitig** 240
Auflösung		
Push-Scan	100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi	
Pull-Scan	100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi 50 bis 9.600 dpi über Benutzereinstellungen[*7]	
Dateiformate	TIFF, PDF, PDF/A-1, PDF/A-1b, verschlüsselte PDF, XPS, Compact PDF[*8], JPEG[*8], XPS, durchsuchbares PDF, Microsoft Office XML (pptx, xlsx, docx), txt (TXT), rich text (RTF)	
Scan-Ziele	Scan-to-E-Mail, Desktop, FTP-Server, Netzwerkordner (SMB), USB-Speicher	

Kopierer

Original-Papiergröße (max)	A3
Erstkopiezeit[*9]	5,1 Sek. (Farbe) 3,7 Sek. (SW)
Fortlaufendes Kopieren (max)	9.999
Auflösung	600 x 600 dpi (Farbe) 600 x 600, 600 x 400 dpi (SW)
Zoombereich	25 – 400 % (25 – 200 mit DSPF) in 1%-Schritten
Voreinstellungen	10 (5 Verkleinerungen / 5 Vergrößerungen)

Fax (optional MX-FX15 erforderlich)

Kompressionsverfahren	MH/MR/MMR/JBIG
Kommunikationsprotokoll	Super G3/G3
Übermittlungszeit[*10]	< 3 Sek.
Modemgeschwindigkeit	33.600 – 22.400 bps mit automatischem Fallback
Übertragungsauflösung	203,2 x 97,8 dpi (std) / 406,4 x 391 dpi (ultra fine)
Aufzeichnungsbreite	A3 – A5R
Speicher	1.024 MB

WLAN

Eingehaltene Norm	IEEE802.11n/g/b
Zugriffsmodus	Infrastrukturmodus, Software AP Modus
Sicherheit	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Stand: 1/21 | Art. DB-MX-7081/8081

*1 Zufuhr über lange Kante. *2 Bei A5-Papier nur Zufuhr über kurze Kante möglich. *3 Die Aufwärmzeit wird unter der folgenden Betriebsumgebung erreicht: 230 V Spannungsversorgung 23 °C. Die Zeit kann in Abhängigkeit der Betriebsumgebung variieren. *4 Festplatten sind in unterschiedlichen Größen lieferbar. *5 Die Speicherkapazität kann je nach Art des Dokuments und Scan-Einstellung variieren. *6 Optionales MX-FX15 erforderlich. *7 Die Auflösung ist von der Größe des Scanbereichs abhängig. *8 nur Farbe / Grauskala. *9 Kürzeste Ausgabezeit einer Kopie vom Vorlagenglas, wenn sich das Gerät im Bereitschaftsmodus (Betriebstemperatur erreicht/Lasermotor bereit) befindet, auf die 1. Papierkassette (DIN-A4-Blätter) zurückgegriffen wird und eine Betriebsumgebung von 230 V Spannungsversorgung/23 °C vorherrscht. Die Ausgabezeit kann je nach Betriebsumgebung und Gerätestatus variieren. *10 Basierend auf der Sharp-Standardgrafik mit ca. 700 Zeichen (A4-Zufuhr über lange Kante) bei Standardauflösung im Super-G3-Modus, 33.600 Bit/s, JBIG-Komprimierung). | Design und technische Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Zum Zeitpunkt des Drucks waren alle Daten korrekt. Windows, Windows XP, Windows Server und Windows Vista sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Adobe und PostScript 3 sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken-, Produktnamen und Firmenlogos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen. ©Sharp Corporation, Job: (17791). Alle eingetragenen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. E&O

SHARP BUSINESS SYSTEMS DEUTSCHLAND GMBH
Industriestraße 180, D-50999 Köln
Tel.: +49 2236 323 100
www.sharp.de

KAINZ BAUER
PRINT – IT – SOLUTIONS

Kainzbauer GmbH
Itzlinger Hauptstraße 93 A
5020 Salzburg, Austria
+43 (0)662 43 44 14
www.kainzbauer.at

SHARP
Be Original.