

A4-SW-Multifunktionssystem

# MX-B467F

Leistungsstarkes Einstiegs-MFP mit hoher Produktivität



- Ausgabegeschwindigkeit max. 44 S./Min. in Schwarz-Weiß
- Auflösung von max. 1.200 x 1.200 dpi
- Der 50-Blatt-DSPF-Wende-Einzug scannt mit bis zu 84 ipm (einseitig; DIN A4)
- 10,9 cm (4,3 Zoll) Farb-LCD-Touchscreen mit intuitivem Easy-Mode
- Unterstützt Compact-PDF (opt.) und direktes Drucken von Microsoft® Office-Dateien (docx, xlsx, pptx)
- Zuverlässige, flexible Medienhandhabung bspw. schweres Papier, kleine Medien und Briefumschläge aus Standardkassette oder manuellem Einzelblatteinzug
- „Remote Operation“-Funktion (Fernbedienung) zeigt das Bedienfeld des MFPs auf einem PC oder Mobilgerät an, sodass das MFP über die Fernbedienung gesteuert werden kann
- Mehrschichtige Sicherheitsfunktionen schützen die Informationen im Dokument, auf diesem MFP und im Netzwerk
- Opt. WLAN ermöglicht einen einfachen Zugriff von mobilen Geräten und eine flexible Platzierung des MFPs in Ihrem Arbeitsbereich
- Einfaches Drucken von mobilen Geräten mit AirPrint
- Energiesparfunktionen: Reduzierung des Stromverbrauchs bei aktiver Nutzung oder im Ruhezustand

**SHARP**  
Be Original.

# Technische Daten

## Allgemeines

<b>Maschinengeschwindigkeit<sup>1</sup></b> (max.)	<b>A4</b> 44 S./Min.
<b>Bedienfeld-Display</b>	10,9 cm Farb-LCD-Touchscreen (4,3")
<b>Papiergröße</b> (min. – max.)	A6 – A4
<b>Papiergewicht</b>	60 – 216 g/m <sup>2</sup>
<b>Papierkapazität</b> (Std. – max.)	
Blatt	350 – 2.000
Anzahl der Papierquelle	2 – 5
<b>Aufwärmzeit</b>	70 – 90 Sek.
<b>Speicher<sup>2</sup></b>	
Kopierer/Drucker (gem.)	2 GB
HDD	500 GB (opt.)
<b>Netzanschluss</b>	lokale Wechselstrom-Nennspannung ±10 %, 50/60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b> (max.)	0,745 kW (220 bis 240V)
<b>Abmessungen</b> (B x T x H)	489 x 429 x 477 mm
<b>Gewicht</b>	20,6 kg

## Netzwerkdrucker

<b>Auflösung</b>	1.200 x 1.200 dpi
<b>Schnittstelle</b>	USB 2.0 (Host, Highspeed), 10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-T, WLAN (IEEE802.11a/ac/b/g/n) <sup>3</sup>
<b>Unterstützt OS</b>	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019 Windows® 7, 8.1, 10 Mac OS 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
<b>Netzwerkprotokolle</b>	TCP/IP
<b>Druckprotokolle</b>	LPD, Raw TCP (port 9100), enhanced IP (port 9400), FTP, TFTP, IPP
<b>PDL</b>	PCL 5e/PCL 6 Emulation, PostScript® 3™ Emulation
<b>Verfügbare Schriften</b>	89 Schriftarten für PCL, 158 Schriftarten für für PostScript® 3™ Emulation

## Netzwerk-Farbscanner

<b>Scan-Methode</b>	Push-Scan (über Bedienfeld) Pull-Scan (TWAIN-kompatible Anwendung)	
<b>Scan-Geschwindigkeit<sup>4</sup></b> (ipm max.)	<b>einseitig</b> 22 (Farbe) 42 (SW)	<b>doppelseitig</b> 44 (Farbe) 84 (SW)
<b>Auflösung</b> (max.)	Push-Scan 75, 150, 200, 300, 400, 600 dpi Pull-Scan 75, 150, 200, 300, 400, 600 dpi	
<b>Dateiformate</b>	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, encrypted PDF, XPS, compact PDF <sup>5,6</sup> , JPEG <sup>6</sup>	
<b>Scan-Ziele</b>	Scan-to-E-Mail, Desktop, FTP-Server, Netzwerkordner (SMB), USB-Speicher, Festplatte <sup>3</sup>	

Stand: 01/21, Update: 02/21 | Art. DB MX-B467F

\* Kann nicht für den Desktop-Einsatz installiert werden. \*\* Zufuhr von A4-Blättern über kurze Kante. \*\* Zufuhr der A4 Blätter über die kurze Kante, aus der ersten Papierkassette, vom Vorlagenglas, ohne autom. Farbwahl und autom. Farbmodus, MFP in voller Bereitschaft. Abweichungen in Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen möglich. \*\* Option erforderlich \*\* Die Scangeschwindigkeit kann je nach Art des Dokuments, der Scan-Einstellungen, der Betriebsbedingungen und der Umgebung variieren. \*\* Benötigt eine optionale HDD. \*\* Nur Farbe/Graustufen. \*\* Einzug von A4-Blättern mit kurzen Kanten aus dem 1. Papierfach, unter Verwendung des Dokumentenglasses, MFP in voll betriebsbereitem Zustand. Kann je nach Betriebsbedingungen und Umgebung variieren. \*\* Basierend auf dem ITU-T Test Chart #1 mit 33.600 bps. \*\* Fax werden auf einer optionalen Festplatte gespeichert (falls installiert). Der Faxspeicher ist 1 GB kleiner als die Gesamtkapazität der Festplatte. | Design und Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Zum Zeitpunkt des Drucks waren alle Daten korrekt. Microsoft, Windows Server und Windows sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. AirPrint, Apple, MacOS, Mac ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke von Apple Inc. Adobe und PostScript 3 sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. PCL ist ein eingetragenes Warenzeichen der Hewlett-Packard Company. Alle anderen Firmennamen, Produktnamen und Logos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. ©Sharp Corporation. Alle Warenzeichen anerkannt. E&OE.

## Kopierer

<b>Original-Papiergröße</b> (max.)	A4
<b>Erstkopiezeit<sup>7</sup></b>	6,0 Sek.
<b>Fortlaufendes Kopieren</b>	9.999 (max.)
<b>Druckauflösung</b>	600 x 600
<b>Zoombereich</b>	25 – 400 % (mit DSPF) in 1%-Schritten
<b>Voreinstellungen</b>	6 Einstellungen (2 Verkleinerungen/4 Vergrößerungen)

## Fax

<b>Kommunikationsprotokoll</b>	Super G3/G3
<b>Übermittlungszeit<sup>8</sup></b>	< 3 Sek.
<b>Aufzeichnungsbreite</b>	A4 – A6
<b>Speicher</b>	18 MB (integriert) <sup>9</sup>

## WLAN (opt. L20-27X6410 erforderlich)

<b>Eingehaltene Norm</b>	IEEE802.11a/ac/b/g/n
<b>Zugriffsmodus</b>	Infrastrukturmodus, Wi-Fi Direkt
<b>Sicherheit</b>	WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

## Optionen

<b>MX-CS27</b>	250-Blatt-Papierkassette oder
<b>MX-CS28</b>	550-Blatt-Papierkassette
<b>L20-3073173</b>	Drehbarer Unterschrank oder
<b>L20-35S8502*</b>	Verstellbarer Unterschrank (mit Vorratsfach für Papier)
<b>L20-27X6410</b>	WLAN Print-Server IEEE802.11a/ac/b/g/n MarkNet N8372
<b>L20-27X0400</b>	Festplatte 500 GB
<b>L20-57X0185</b>	Secure Element / Security Module



Sharp Electronics Europe GmbH,  
Zweigniederlassung Österreich  
Handelskai 342, A-1020 Wien  
Tel.: +43 1 727 19-0  
www.sharp.at

**SHARP**  
Be Original.