

# Höchste Effizienz. Mit Sicherheit.

Wenn Sie nach einem überaus flexiblen Multifunktionssystem mit hochwertiger und lebendiger Farbausgabe suchen, dann ist die neue TASKalfa 2554ci die perfekte Wahl für Sie. Fortschrittliche Technologien und höchste Sicherheitsstandards sorgen beim Drucken, Kopieren und Scannen für perfektes Dokumentenmanagement und optimale Produktion. Die überragende Flexibilität wird zusätzlich durch die große Auswahl an Optionen für Papierverarbeitung und Finishing unterstützt. So verschafft Ihnen dieses brandneue Multifunktionsgerät die beruhigende Gewissheit, dass all Ihre Dokumenten-anforderungen im Büro zuverlässig erfüllt werden – jedes Mal.



**TASKalfa 2554ci**



**KYOCERA**

**A3-Farb-Multifunktionssystem**

**Bis zu 25 Seiten A4 pro Minute**

**1.200 x 1.200 dpi Auflösung**

TASKalfa 2554ci

Abbildung mit Optionen

# TASKalfa 2554ci – Spezifikationen

## ALLGEMEIN

**Technologie:** Kyocera Farblaser, HyPAS Lösungsplattform  
**Bedienfeldanzeiger:** 25,6cm (10,1 Zoll) Touchscreen, stufenlos neigbar (15°–90°)  
**Druck-/Kopiergeschwindigkeit:** bis zu 25/12 Seiten pro Minute A4/A3 simplex und duplex in SW und Farbe  
**Aufwärmzeit:** ca. 18 Sekunden oder weniger  
**CPU:** ARM A53 (Quad Core) 1,6GHz  
**Speicher:** 4GB RAM, 32GB SSD  
**Standard-Schnittstellen:** USB 3.0 (Super-Speed), 4x USB Host 2.0, Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), Steckplätze für optionale Schnittstellen, Festplatte, Faxkarte und SD-/SDHC-Karte, NFC  
**Sicherheitsfeatures:** entspricht ISO 15408 (Common Criteria) mit Sicherheitslevel EAL2+ und IEEE 2600.2, TPM (Trusted Platform Module), Secure Boot, Run-time Integrity Check, „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, Verschlüsselter PDF-Direktdruck, Sicherheitswasserzeichen, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPP over SSL, lokale und Netzwerk-Authentifizierung (Kerberos, NTLM, 802.1x), Einschränkung des Nutzerkreises durch Benutzer-Loginverwaltung, IP-Filter, Port-Nummernbeschränkung, Blockieren von Schnittstellen, kostenfreie Aktivierung der „Data Security Kit“-Funktionalität (z.B. Datenverschlüsselung, Überschreiben nicht mehr benötigter Daten), gesicherte Datenbereinigung vor Geräterückgabe  
**Abmessungen (B x T x H):** 602mm x 665mm x 790mm (Basisgerät)  
**Gewicht:** ca. 90kg (Basisgerät)  
**Netzspannung:** AC 220–240V, 50/60Hz  
**Leistungsaufnahme:** Ruhemodus: 0,5W, Bereit: 40W, Drucken/Kopieren: 590W  
**Geräuschemission (gem. ISO 7779):** Bereit: 31,4 dB(A) L<sub>PA</sub>, Drucken: 47,3/48,0 dB(A) L<sub>PA</sub> (SW/Farbe)  
**Sicherheitsprüfungen:** TÜV-GS, CE. Die Produktion dieses Systems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001. RoHS-kompatibel.

## PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11mm. Bitte setzen Sie nur von Kyocera empfohlene Druckmaterialien ein.  
**Papierzufuhr:** Universalfuhr: max. 150 Blatt, 52–300g/m<sup>2</sup> (Banner: 136–163g/m<sup>2</sup>, Registerpapier: 136–256g/m<sup>2</sup>), A6R–SRA3 (320mm x 450mm), Banner: max. 305mm x 1.220mm, Papierkassette 1: max. 500 Blatt, 52–300g/m<sup>2</sup>, A6R, A5, A4, Custom (98mm x 148mm–297mm x 318mm oder 216mm x 356mm), Papierkassette 2: max. 500 Blatt, 52–300g/m<sup>2</sup>, A6R, A5, A4, A3, SRA3, Custom (98mm x 148mm–320mm x 457mm), max. Papierkapazität inkl. Optionen: 7.150 Blatt A4  
**Duplex-Einheit:** beidseitiger Druck, 64–256g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3 (320mm x 450mm)  
**Papierablage:** max. 500 Blatt (face-down), max. Ablagekapazität: 4.300 Blatt

## DRUCKFUNKTION

**Auflösung:** 1.200 x 1.200 dpi, 2 Bit, entspricht 4.800 x 1.200 dpi  
**1. Seite nach:** 7/0,9,2 Sekunden  
**Controller-Sprache:** PRESCRIBE  
**Emulationen:** PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), PDF-Direct Print, XPS-/OpenXPS-Direct Print

**Betriebssysteme:** Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.9 oder höher, UNIX, LINUX, Chrome OS sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage  
**Schriften/Barcodes:** 93 Fonts (PCL6), 136 Fonts (KPDL3), 4 Fonts (Calibri), 4 Fonts (Cambria), 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes sowie zweidimensionaler Barcode PDF-417  
**Druckfunktionen:** „Prüfen und Halten“ (Proof and hold), N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Auftragspeicher- und Jobmanagement-Funktion, Bannerdruck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD Print, Tonersparmodus, AirPrint, Mopria

## KOPIERFUNKTION

**1. Kopie nach:** 6,4/8,5 Sekunden (SW/Farbe)  
**Vorlagenformat:** max. A3  
**Kopiervorwahl:** 1–9.999  
**Zoombereich:** 25–400% in 1% Schritten  
**Feste Zoomfaktoren:** 8 Verkleinerungen, 7 Vergrößerungen  
**Funktionen:** Scan once – Copy many (Mehrfachkopien aus dem Speicher), elektronisches Sortieren, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Wiederholungskopie, Seitenummerierung, Deckblattmodus, Broschürenerstellung, Unterbrechungstaste für laufende Aufträge, Formularoverlay, Stempelfunktion, „Leere Seiten auslassen“

## SCANFUNKTION

**Funktionen:** Scan-to-E-Mail, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB-Host, Scan-to-Box, TWAIN (Netzwerk), WSD(WIA)-Scan  
**Scangeschwindigkeit:** max. 200 Bilder pro Minute in SW und Farbe (A4, 300 dpi, duplex, mit DP-7160/DP-7170)  
**Auflösung:** 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi  
**Max. Scanformat:** A3, Banner bis zu 1.900mm  
**Dateitypen:** JPEG, TIFF, XPS, OpenXPS, PDF, PDF/A-1/a/b, PDF/A-2/a/b/u, hoch komprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF

## FAXFUNKTION (optional)

**Kompatibilität:** ITU-T Super G3  
**Kurzwahl:** 1.000 Nummern, **Adressbuch:** 2.000 Einträge  
**Speicherempfang:** 7.000 Seiten (Testchart KDC ITU-T A4 #1)  
**Vorlagenformat:** max. A3, Banner bis 1.600mm  
**Funktionalität:** optional Internefax, PC-Fax (Netzwerkfax), Rundsenden, Rundempfangen, Duplex-Empfang/Senden, Speicherempfang, Mailbox, Ferndiagnose, 2. Faxleitung (Dual-Fax) mit 2. Fax-System 12


## VERBRAUCHSMATERIAL

Durchschnittliche Tonerkapazität für A4 bei 5% Tonerdeckung.  
**TK-8365K:** Toner schwarz für bis zu 25.000 Seiten  
**TK-8365C, TK-8365M, TK-8365Y:** Toner cyan, magenta, gelb für jeweils bis zu 12.000 Seiten  
**WT-8500:** Resttonerbehälter für bis zu 44.000 Seiten A4 (bei 5% Deckung je Farbe und einem Verhältnis von Farbe zu SW von 7:3), alternativ kann ein leerer Resttonerbehälter verwendet werden  
**SH-10:** 3 x 5.000 Heftklammern für DF-7100, DF-7120 und BF-730  
**SH-12:** 3 x 5.000 Heftklammern für DF-7140

## OPTIONEN

**Fax System 12:** Fax-Kit  
**Internet Fax Kit (A):** ermöglicht den Versand oder Empfang von Faxen über das Internet ohne Telefonleitung  
**Automatischer Originaleinzug (mit Wendung) DP-7140:** max. 50 Blatt, 45–160g/m<sup>2</sup> (Simplex), 50–120g/m<sup>2</sup> (Duplex) A5R–A3, Banner bis zu 1.900mm

**Automatischer Originaleinzug (mit Wendung) DP-7150:** max. 140 Blatt, 35–160g/m<sup>2</sup> (Simplex), 50–120g/m<sup>2</sup> (Duplex) A6R–A3, Banner bis zu 1.900mm  
**Automatischer Originaleinzug (mit Duplex-Scan) DP-7160:** max. 320 Blatt, 35–220g/m<sup>2</sup> (Simplex), 50–220g/m<sup>2</sup> (Duplex), A6R–A3, Banner bis zu 1.900mm  
**Automatischer Originaleinzug (mit Duplex-Scan und Ultraschall-Mehrfacheinzugerkennung) DP-7170:** max. 320 Blatt, 35–220g/m<sup>2</sup> (Simplex), 50–220g/m<sup>2</sup> (Duplex), A6R–A3, Banner bis zu 1.900mm  
**Seitliches Papiermagazin PF-7120 A4:** max. 3.000 Blatt A4, 60–300g/m<sup>2</sup>, A4, B5  
**Papierkassette PF-7140:** 2 x max. 500 Blatt, 52–300g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3  
**Papierkassette PF-7150:** 2 x max. 1.500 Blatt, 52–300g/m<sup>2</sup>, A4, B5  
**Kassetteneinriegelung KPC-12/KPC 13:** Schutz gegen Papierdiebstahl  
**Interner Multiheft-Finisher DF-7100:** max. 500 Blatt A4, 52–300g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3, Heftkapazität max. 50 Blatt A4/30 Blatt A3 an 3 Positionen  
**Multiheft-Finisher DF-7120 + AK-7110:** Hauptfach: max. 1.000 Blatt A4, 52–300g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3, Heftkapazität max. 50 Blatt A4/30 Blatt A3 an 3 Positionen, AK-7110 (zwingend erforderlich): max. 100 Blatt, 52–300g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3  
**Multiheft-Finisher DF-7140 + AK-7110:** Hauptfach: max. 4.000 Blatt A4 (3.000 Blatt bei verbauter Broschürenehinheit BF-730), max. 52–300g/m<sup>2</sup>, max. A6R–SRA3, Nebenfach: 200 Blatt A4, 52–300g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3, Heftkapazität 65 Blatt A4/30 Blatt A3 an 3 Positionen, B5–SRA3, AK-7110 (zwingend erforderlich): max. 100 Blatt, 52–300g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3  
**Locheinheit PH-7120 für DF-7100:** 2-fach/4-fach Lochung, 52–300g/m<sup>2</sup>, A5R–A3  
**Locheinheit PH-7c für DF-7120/DF-7140:** 2-fach/4-fach Lochung, 52–300g/m<sup>2</sup>, A5R–A3  
**Mailbox/Sorter MT-730(B) für DF-7140:** 7 Fächer à max. 100 Blatt A4, 50 Blatt A3/B4, 60–163g/m<sup>2</sup>  
**Broschürenehinheit BF-730 für DF-7140:** Mittelfalz: 60–256g/m<sup>2</sup>, A4R, B4, A3, Booklet: max. 20 Blatt (entspricht 80 Seiten, 60–90g/m<sup>2</sup>), Falz ohne Heftklammern: max. 5 Blatt (60–90g/m<sup>2</sup>), Wickelfalz: 60–105g/m<sup>2</sup>, A4R, Mehrfach-Wickelfalz: max. 5 Blatt (60–90g/m<sup>2</sup>), max. 3 Blatt (91–120g/m<sup>2</sup>)  
**Job Separator (intern) JS-7100:** max. 100-Blatt-Ablage, 52–300g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3  
**Versatzablage (intern) JS-7110:** max. 250-Blatt-Ablage, 52–300g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3, Versetzen/Sortieren: B5, A4, B4, A3  
**HD-15:** 320GB-Festplatte, **HD-16:** 1TB-Festplatte  
**Scan Extension Kit (A):** erstellt per integrierter optischer Texterkennung (OCR) durchsuchbare, editierbare PDF direkt auf dem MFP-System. Als weitere Zielformate stehen Microsoft Word, Excel und PowerPoint zur Verfügung. Kein separater Server erforderlich.  
**Ziffernblock NK-7120:** Ziffernastatur  
**ThinPrint-Kit UG-33:** ermöglicht Drucken unter ThinPrint  
**Emulationen UG-34:** IBM Proprinter, EPSON LQ-850, Lineprinter  
**USB-Kartenleser:** vereinfacht Authentifizierung am MFP  
**IB-37:** WLAN-Schnittstelle (802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct)  
**IB-38:** WLAN-Schnittstelle (802.11b/g/n, Wi-Fi Direct)  
**IB-30:** Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)  
**IB-51:** WLAN-Einbaukarte (802.11b/g/n)  
**Unterschrank CB-7100W:** Holz, mit Rollen  
**Unterschrank CB-7210M:** Metall, mit Rollen

 Klimaschutz ist wichtiger denn je. Kyocera hilft Ihnen dabei, Ihren Büroalltag klima- und umweltfreundlicher zu gestalten. Alle Drucker und Multifunktions-systeme von Kyocera sind einschließlich des Originaltoners klimaneutral\*. Die Treibhausgase, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Transport und Verwertung der Systeme entstehen, werden über myclimate Gold Standard-Klimaschutz-projekte kompensiert. Print Green: Unserer Umwelt zuliebe.

\* Alle von Kyocera Document Solutions Deutschland und Kyocera Document Solutions Österreich vertriebenen Toner (ab dem 01.05.2013) sowie Geräte (ab dem 01.10.2019) sind durch zertifizierte CO<sub>2</sub>-Kompensation klimaneutral; Geräte mit Ausnahme von Zubehör, Software, Ersatzteilen sowie Lieferungen aus vor dem 01.10.2019 begründeten Lieferverpflichtungen.



Kainzbauer GmbH

Itzlinger Hauptstraße 93 A

5020 Salzburg, Austria

+43 (0)662 43 44 14

www.kainzbauer.at

KYOCERA Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH  
 Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch  
 Infoline +49 (0) 800 1871877 – Telefax +49 (0) 2159 918-106  
 www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH  
 Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien  
 Infoline +43 (0) 1 86338-0 – Telefax +43 (0) 1 86338-400  
 www.kyoceradocumentsolutions.at

KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Zweignl. Zürich  
 Hohlstraße 614 – 8048 Zürich  
 Telefon +41 (0) 44 9084949 – Telefax +41 (0) 44 9084950  
 www.kyoceradocumentsolutions.ch



Kyocera Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt. Das Umweltzeichen „Blauer Engel“ gilt für dieses Produkt nur in Deutschland.