

Maximale Flexibilität für Ihr Büro

Die TASKalfa 3554ci bietet hochwertige, lebendige Farbausdrucke und maximale Flexibilität für Ihr Büro. Ob Sie drucken, kopieren oder scannen – fortschrittliche Technologien und höchste Sicherheitsstandards sorgen für perfektes Dokumentenmanagement. Sie werden von der überlegenen Schärfe und Lebendigkeit der Druckergebnisse begeistert sein. Zudem können Sie sich dank der zahlreichen Optionen für Papierverarbeitung sowie der modularen Finishing-Optionen darauf verlassen, dass dieses neue Multifunktionssystem alle Ihre Dokumentenanforderungen im Büro komfortabel und souverän erfüllt.



TASKalfa 3554ci



A3-Farb-Multifunktionssystem

Bis zu 35 Seiten A4 pro Minute

1.200 x 1.200 dpi Auflösung

TASKalfa 3554ci – Spezifikationen

ALLGEMEIN

Technologie: Kyocera Farblaser, HyPAS Lösungsplattform
Bedienfeldanzeiger: 25,6cm (10,1 Zoll) Touchscreen, stufenlos neigbar (15°–90°)
Druck-/Kopiergeschwindigkeit: bis zu 35/17 Seiten pro Minute A4/A3 simplex und duplex in SW und Farbe
Aufwärmzeit: ca. 18 Sekunden oder weniger
CPU: ARM A53 (Quad Core) 1,6GHz
Speicher: 4GB RAM, 32GB SSD
Standard-Schnittstellen: USB 3.0 (Super-Speed), 4x USB Host 2.0, Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), Steckplätze für optionale Schnittstellen, Festplatte, Faxkarte und SD-/SDHC-Karte, NFC
Sicherheitsfeatures: entspricht ISO 15408 (Common Criteria) mit Sicherheitslevel EAL2+ und IEEE 2600.2, TPM (Trusted Platform Module), Secure Boot, Run-time Integrity Check, „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, Verschlüsselter PDF-Direktdruck, Sicherheitswasserzeichen, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPP over SSL, lokale und Netzwerk-Authentifizierung (Kerberos, NTLM, 802.1x), Einschränkung des Nutzerkreises durch Benutzer-Loginverwaltung, IP-Filter, Port-Nummernbeschränkung, Blockieren von Schnittstellen, kostenfreie Aktivierung der „Data Security Kit“-Funktionalität (z. B. Datenverschlüsselung, Überschreiben nicht mehr benötigter Daten), gesicherte Datenbereinigung vor Geräteübergabe
Abmessungen (B x T x H): 602mm x 665mm x 790mm (Basisgerät)
Gewicht: ca. 90kg (Basisgerät)
Netzspannung: AC 220–240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme: Ruhemodus: 0,5W, Bereit: 40W, Drucken/Kopieren: 590W
Geräuschemission (gem. ISO 7779): Bereit: 31,3dB(A) L_{PA}, Drucken: 47,7/49,0dB(A) L_{PA} (SW/Farbe)
Sicherheitsprüfungen: TÜV-GS, CE. Die Produktion dieses Systems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001. RoHS-kompatibel.

PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11mm. Bitte setzen Sie nur von Kyocera empfohlene Druckmaterialien ein.
Papierzufuhr: Universalzufuhr: max. 150 Blatt, 52–300g/m² (Banner: 136–163g/m², Registerpapier: 136–256g/m²), A6R–SRA3 (320mm x 450mm), Banner: max. 305mm x 1.220mm, Papierkassette 1: max. 500 Blatt, 52–300g/m², A6R, A5, A4, Custom (98mm x 148mm–297mm x 318mm oder 216mm x 356mm), Papierkassette 2: max. 500 Blatt, 52–300g/m², A6R, A5, A4, A3, SRA3, Custom (98mm x 148mm–320mm x 457mm), max. Papierkapazität inkl. Optionen: 7.150 Blatt A4
Duplex-Einheit: beidseitiger Druck, 64–256g/m², A6R–SRA3 (320mm x 450mm)
Papierablage: max. 500 Blatt (face-down), max. Ablagekapazität: 4.300 Blatt

DRUCKFUNKTION

Auflösung: 1.200 x 1.200 dpi, 2 Bit, entspricht 4.800 x 1.200 dpi
1. Seite nach: 5,9/7,7 Sekunden
Controller-Sprache: PRESCRIBE
Emulationen: PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), PDF-Direct Print, XPS-/OpenXPS-Direct Print

Betriebssysteme: Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.9 oder höher, UNIX, LINUX, Chrome OS sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage
Schriften/Barcodes: 93 Fonts (PCL6), 136 Fonts (KPDL3), 4 Fonts (Calibri), 4 Fonts (Cambria), 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes sowie zweidimensionale Barcode PDF-417
Druckfunktionen: „Prüfen und Halten“ (Proof and hold), N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Auftragspeicher- und Jobmanagement-Funktion, Bannerdruck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD Print, Tonersparmodus, AirPrint, Mopria

KOPIERFUNKTION

1. Kopie nach: 5,3/7,0 Sekunden (SW/Farbe)
Vorlagenformat: max. A3
Kopiervorwahl: 1–9.999
Zoombereich: 25–400% in 1% Schritten
Feste Zoomfaktoren: 8 Verkleinerungen, 7 Vergrößerungen
Funktionen: Scan once – Copy many (Mehrfachkopien aus dem Speicher), elektronisches Sortieren, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Wiederholungskopie, Seitenummerierung, Deckblattmodus, Broschürenerstellung, Unterbrechungstaste für laufende Aufläufe, Formularoverlay, Stempelfunktion, „Leere Seiten auslassen“

SCANFUNKTION

Funktionen: Scan-to-E-Mail, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB-Host, Scan-to-Box, TWAIN (Netzwerk), WSD(WIA)-Scan
Scangeschwindigkeit: max. 200 Bilder pro Minute in SW und Farbe (A4, 300 dpi, duplex, mit DP-7160/DP-7170)
Auflösung: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi
Max. Scanformat: A3, Banner bis zu 1.900mm
Dateitypen: JPEG, TIFF, XPS, OpenXPS, PDF, PDF/A-1/a/b, PDF/A-2a/b/u, hoch komprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF

FAXFUNKTION (optional)

Kompatibilität: ITU-T Super G3
Kurzwahl: 1.000 Nummern, **Adressbuch:** 2.000 Einträge
Speicherempfang: 7.000 Seiten (Testchart KDC ITU-T A4 #1)
Vorlagenformat: max. A3, Banner bis 1.600mm
Funktionalität: optional Internefax, PC-Fax (Netzwerkfax), Rundsenden, Rundempfangen, Duplex-Empfang/Senden, Speicherempfang, Mailbox, Ferndiagnose, 2. Faxleitung (Dual-Fax) mit 2. Fax-System 12

VERBRAUCHSMATERIAL

Durchschnittliche Tonerkapazität für A4 bei 5% Tonerdeckung.
TK-8375K: Toner schwarz für bis zu 30.000 Seiten
TK-8375C, TK-8375M, TK-8375Y: Toner cyan, magenta, gelb für jeweils bis zu 20.000 Seiten
WT-8500: Resttonerbehälter für bis zu 44.000 Seiten A4 (bei 5% Deckung je Farbe und einem Verhältnis von Farbe zu SW von 7:3), alternativ kann ein leerer Resttonerbehälter verwendet werden
SH-10: 3 x 5.000 Heftklammern für DF-7100, DF-7120 und BF-730
SH-12: 3 x 5.000 Heftklammern für DF-7140

OPTIONEN

Fax System 12: Fax-Kit
Internet Fax Kit (A): ermöglicht den Versand oder Empfang von Faxen über das Internet ohne Telefonleitung
Automatischer Originaleinzug (mit Wendung) DP-7140: max. 50 Blatt, 45–160g/m² (Simplex), 50–120g/m² (Duplex) A5R–A3, Banner bis zu 1.900mm

Automatischer Originaleinzug (mit Wendung) DP-7150: max. 140 Blatt, 35–160g/m² (Simplex), 50–120g/m² (Duplex) A6R–A3, Banner bis zu 1.900mm

Automatischer Originaleinzug (mit Duplex-Scan) DP-7160: max. 320 Blatt, 35–220g/m² (Simplex), 50–220g/m² (Duplex), A6R–A3, Banner bis zu 1.900mm

Automatischer Originaleinzug (mit Duplex-Scan und Ultraschall-Mehrfacheinzugerkennung) DP-7170: max. 320 Blatt, 35–220g/m² (Simplex), 50–220g/m² (Duplex), A6R–A3, Banner bis zu 1.900mm

Seitliches Papiermagazin PF-7120 A4: max. 3.000 Blatt A4, 60–300g/m², A4, B5

Papierkassette PF-7140: 2 x max. 500 Blatt, 52–300g/m², A6R–SRA3

Papierkassette PF-7150: 2 x max. 1.500 Blatt, 52–300g/m², A4, B5

Kassetteneinriegelung KPC-12/KPC 13: Schutz gegen Papierdiebstahl

Interner Multiheft-Finisher DF-7100: max. 500 Blatt A4, 52–300g/m², A6R–SRA3, Heftkapazität max. 50 Blatt A4/30 Blatt A3 an 3 Positionen
Multiheft-Finisher DF-7120 + AK-7110: Hauptfach: max. 1.000 Blatt A4, 52–300g/m², A6R–SRA3, Heftkapazität max. 50 Blatt A4/30 Blatt A3 an 3 Positionen, AK-7110 (zwingend erforderlich): max. 100 Blatt, 52–300g/m², A6R–SRA3

Multiheft-Finisher DF-7140 + AK-7110: Hauptfach: max. 4.000 Blatt A4 (3.000 Blatt bei verbauter Broschüreineinheit BF-730), max. 52–300g/m², max. A6R–SRA3, Nebenfach: 200 Blatt A4, 52–300g/m², A6R–SRA3, Heftkapazität 65 Blatt A4/30 Blatt A3 an 3 Positionen, B5–SRA3, AK-7110 (zwingend erforderlich): max. 100 Blatt, 52–300g/m², A6R–SRA3

Locheinheit PH-7120 für DF-7100: 2-fach/4-fach Lochung, 52–300g/m², A5R–A3

Locheinheit PH-7c für DF-7120/DF-7140: 2-fach/4-fach Lochung, 52–300g/m², A5R–A3

Mailbox/Sorter MT-730(B) für DF-7140: 7 Fächer à max. 100 Blatt A4, 50 Blatt A3/B4, 60–163g/m²

Broschüreineinheit BF-730 für DF-7140: Mittelfalz: 60–256g/m², A4R, B4, A3, Booklet: max. 20 Blatt (entspricht 80 Seiten, 60–90g/m²), Falz ohne Heftklammern: max. 5 Blatt (60–90g/m²), Wickelfalz: 60–105g/m², A4R, Mehrfach-Wickelfalz: max. 5 Blatt (60–90g/m²), max. 3 Blatt (91–120g/m²)

Job Separator (intern) JS-7100: max. 100-Blatt-Ablage, 52–300g/m², A6R–SRA3
Versatzablage (intern) JS-7110: max. 250-Blatt-Ablage, 52–300g/m², A6R–SRA3, Versetzen/Sortieren: B5, A4, B4, A3
HD-15: 30-Gest-Platte, **HD-16:** 1TB-Festplatte
Scan Extension Kit (A): erstellt per integrierter optischer Texterkennung (OCR) durchsuchbare, editierbare PDF direkt auf dem MFP-System. Als weitere Zielformate stehen Microsoft Word, Excel und PowerPoint zur Verfügung. Kein separater Server erforderlich.

Ziffernblock NK-7120: Ziffernastatur
ThinPrint-Kit UG-33: ermöglicht Drucken unter ThinPrint
Emulationen UG-34: IBM Proprinter, EPSON LQ-850, Lineprinter
USB-Kartenleser: vereinfacht Authentifizierung am MFP

IB-37: WLAN-Schnittstelle (802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct)

IB-38: WLAN-Schnittstelle (802.11b/g/n, Wi-Fi Direct)

IB-39: Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)

IB-51: WLAN-Einbaukarte (802.11b/g/n)

Unterschrank CB-7100W: Holz, mit Rollen

Unterschrank CB-7210M: Metall, mit Rollen



Klimaschutz ist wichtiger denn je. Kyocera hilft Ihnen dabei, Ihren Büroalltag klima- und umweltfreundlicher zu gestalten. Alle Drucker und Multifunktions-systeme von Kyocera sind einschließlich des Originaltoners klimaneutral*. Die Treibhausgase, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Transport und Verwertung der Systeme entstehen, werden über myclimate Gold Standard-Klimaschutzprojekte kompensiert. Print Green: Unserer Umwelt zuliebe.

* Alle von Kyocera Document Solutions Deutschland und Kyocera Document Solutions Österreich vertriebenen Toner (ab dem 01.05.2013) sowie Geräte (ab dem 01.10.2019) sind durch zertifizierte CO₂-Kompensation klimaneutral; Geräte mit Ausnahme von Zubehör, Software, Ersatzteilen sowie Lieferungen aus vor dem 01.10.2019 begründeten Lieferverpflichtungen.



KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch
Infoline +49 (0) 800 1871877 – Telefax +49 (0) 2159 918-106
www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH
Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien
Infoline +43 (0) 1 86338-0 – Telefax +43 (0) 1 86338-400
www.kyoceradocumentsolutions.at

KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Zweignl. Zürich
Hohlstraße 614 – 8048 Zürich
Telefon +41 (0) 44 9084949 – Telefax +41 (0) 44 9084950
www.kyoceradocumentsolutions.ch



Kyocera Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt. Das Umweltzeichen „Blauer Engel“ gilt für dieses Produkt nur in Deutschland.



Kainzbauer GmbH

Itzlinger Hauptstraße 93 A

5020 Salzburg, Austria

+43 (0)662 43 44 14

www.kainzbauer.at

KYOCERA Document Solutions Partner