

A4-Schwarz-Weiß-Drucker für professionelle Arbeitsgruppen

# MX-B707P/MX-B557P

Sichere, funktionsreiche Hochleistungsdrucker.



- Ausgabegeschwindigkeit max. 66 S./Min. (MX-B707P) bzw. 52 S./Min. (MX-B557P) in Schwarz-Weiß
- Auflösung max. 1.200 x 1.200 dpi
- Leicht bedienbares 10,9 cm-Bedienfeld (4,3 Zoll) für einfaches Handling
- Zuverlässige, flexible Medienhandhabung bspw. schweres Papier, kleine Medien und Briefumschläge aus Standardkassette oder Semi-Magazin
- Zu den Ausgabeoptionen gehören eine 4-Fach-Mailbox, ein Heft-Finisher und ein Heft-Finisher mit Lochung
- Direktdruck von Microsoft® Office Dateien (pptx, xlsx, docx) von USB-Speichern
- Die Vorschaufunktion ermöglicht es Benutzern, die Fertigstellung von Auftragsdokumenten vor dem eigentlichen Druck zu überprüfen
- Der USB-Anschluss an der Vorderseite ermöglicht das Drucken gängiger Dateiformate im laufenden Betrieb ohne Computer
- Sensible Daten bleiben durch die Features Benutzerauthentifizierung, Verschlüsselung, Port- und Verbindungsfilterung geschützt.
- Optionales WLAN ermöglicht einen einfachen Zugriff von mobilen Geräten und eine flexible, kabellose Anbindung des Druckers
- Unterstützt verschiedene mobile Druckdienste AirPrint und Google Cloud Print™
- Sharp Remote Device Manager-Software (SRDM) ermöglicht die zentrale Steuerung von vernetzten Druckern und MFPs
- Energiesparfunktionen: Anpassung von Nutzungszeiten und -tagen möglich. Die individuelle Einrichtung optimiert das Energiesparen – ohne Verlust der Geräteproduktivität

**SHARP**  
Be Original.

# Technische Daten

## Allgemeines

<b>Maschinengeschwindigkeit<sup>1</sup></b> A4 (max.) MX-B707P MX-B557P	66 S./Min. 52 S./Min.
<b>Bedienfeld-Display</b>	10,9 cm Farb-LCD-Touchscreen (4,3")
<b>Papiergröße</b> (min. – max.)	A4 – A6
<b>Papiergewicht</b>	60 – 203 g/m <sup>2</sup>
<b>Papierkapazität</b> (std. – max.) Blatt Anzahl der Papierquellen	650 – 4.400 2 – 6
<b>Aufwärmzeit<sup>2</sup></b>	102 Sek.
<b>Erster Druck<sup>3</sup></b>	nach 4,0 Sek. (MX-B707P) bzw. 4,5 Sek. (MX-B557P)
<b>Speicher</b> Drucker HDD	1 GB 500 GB
<b>Netzanschluss</b>	lokale Wechselstrom-Nennspannung ±10 %, 50/60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b> (max.)	1,84 kW (220 bis 240V)
<b>Abmessungen</b> (B x T x H)	428 x 510 x 441 mm
<b>Gewicht</b>	26 kg

## Netzwerkdrucker

<b>Auflösung</b>	300 x 300, 600 x 600, 1.200 x 1.200 dpi, 1.200 dpi Image Quality, 2.400 dpi Image Quality
<b>Schnittstelle</b>	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
<b>Unterstützt OS</b>	Windows Server® 2012, 2012R2, 2016, 2019 Windows® 8.1, 10 Mac OS 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14., 10.15
<b>Netzwerkprotokolle</b>	TCP/IP
<b>Druckprotokolle</b>	LPD, Raw TCP (Port 9100), enhanced IP (port 9400), FTP, TFTP, IPP
<b>PDL</b>	PCL5e, PCL6 Emulation, PostScript® 3™ Emulation
<b>Verfügbare Schriften</b>	89 Schriftarten für PCL, 158 Schriftarten für PostScript®3™ Emulation

## WLAN (opt. L20-27X6410 / L20-27X6510 erforderlich)

<b>Eingehaltene Norm</b>	IEEE802.11a/ac/b/g/n
<b>Zugriffsmodus</b>	Infrastrukturmodus, WiFi Direct
<b>Sicherheit</b>	WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

## Optionen

<b>MX-CS21</b>	250-Blatt-Papierkassette
<b>MX-CS23</b>	550-Blatt-Papierkassette
<b>MX-CS25</b>	2.100 Blatt Großraum-Kassette
<b>MX-FN38</b>	Finisher
<b>MX-FN39</b>	Heft-Finisher mit Multiheftung und Locheinheit
<b>MX-MS10</b>	4-Fach-Mailbox (4 x 100 Blatt)
<b>MX-TR22</b>	Ausgabe-Erweiterung bis 500 Blatt
<b>MX-TR23</b>	Ausgabe-Erweiterung für hohe Kapazität bis 2.500 Blatt
<b>L20-3073173</b>	Drehbarer Unterschrank
<b>L20-40C2300</b>	Verstellbarer Unterschrank
<b>L20-50G0855</b>	Untersatz mit Rollen
<b>L20-27X6410</b>	WLAN Print-Server 802.11b/g/n/ac MarkNet N8372
<b>L20-27X6510</b>	WLAN Print-Server 802.11 a/b/g/n/ac MarkNet N8370
<b>L2057X0185</b>	Data Security Modul



**Kainzbauer** GmbH  
Itzlinger Hauptstraße 93 A  
5020 Salzburg, Austria  
+43 (0)662 43 44 14  
www.kainzbauer.at

PRINT – IT – SOLUTIONS

Stand: 08/20 | Art. DB-MXB707P\_B557P

<sup>1</sup> Zufuhr über kurze Kante. <sup>2</sup> Die Aufwärmzeit wird unter der folgenden Betriebsumgebung erreicht: 230 V Spannungsversorgung 23 °C. Die Zeit kann in Abhängigkeit der Betriebsumgebung variieren. <sup>3</sup> Zufuhr der A4-Blätter über die kurze Kante, aus der ersten Papierkassette, Drucker in voller Bereitschaft, Druckdaten übertragen. Abweichungen in Abhängigkeit der Umgebungsbedingungen möglich. | Design und technische Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Zum Zeitpunkt des Drucks waren alle Informationen korrekt. Windows, Windows NT, Windows XP und Windows Vista sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Adobe und PostScript 3 sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. PCL ist ein eingetragenes Warenzeichen der Hewlett-Packard Company. Alle anderen Marken-, Produktnamen und Firmenlogos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen. ©Sharp Corporation. Alle Warenzeichen anerkannt. E&OE

Sharp Electronics Europe GmbH,  
Zweigniederlassung Österreich  
Handelskai 342, A-1020 Wien  
Tel.: +43 1 727 19-0  
www.sharp.at

**SHARP**  
Be Original.