SHARP
Be Original.

MX-7090N

- DRUCK, KOPIE, SCAN, ARCHIVIERUNG
- SEITEN PRO MINUTE: 70 SW UND 70 FARBE
- PAPIERKAPAZITÄT: STD. 3.100 - MAX. 13.500 BÖGEN
- HOCHPRODUKTIVES SYSTEM MIT EINER AUSWAHL AN PROFESSIONELLEN FINISHING OPTIONEN
- GROßES 39 CM TOUCH-LCD-BEDIENFELD
- HOHE BILDQUALITÄT MIT ENTWICKLER-AUFFRISCH-SYSTEM
- INTERNE UND EXTERNE FIERY-SERVER OPTION MIT PRAKTISCHEM DIREKTZUGRIFF PER MULTI-TOUCH-BEDIENFELD

Das Farb-Produktionsdrucksystem MX-7090N der Pro-Serie zeichnet eine hohe Leistungsfähigkeit, kombiniert mit professionellen Funktionen und einer erstklassigen Bildqualität bei einer Geschwindigkeit von bis zu 70 S./Min. aus. Dieses neue Modell wurde speziell für deutliche Produktionssteigerungen mit hoher Auslastung entwickelt – und wertet jede firmeninterne Hausdruckerei auf. Es bietet, neben einem vielseitigen, modularen Design, eine Vielzahl leistungsstarker Ausgabemöglichkeiten, mit denen Sie diverse Materialien und Medien höchst rentabel inhouse fertigen können.

Ein erstklassiges Papier-Luft-Einzugssystem zur Verarbeitung unterschiedlicher Materialien und Medien, eine hohe Zufuhrkapazität und die technische Neuerung, bis zum Rand von A3-Dokumenten zu drucken, ermöglichen die schnelle Erstellung hochwertiger, randloser Broschüren. Ein Plus unserer Systeme: Der Ein-Seiten-Beschnitt ist zeit- und kostensparend, da alles in einem Arbeitsschritt erfolgt.

Bei Einsatz des neuesten EFI-Fiery-Controllers können Sie zudem direkt über den integrierten, gut 39 cm großen Farb-LCD-Touchscreen auf das neue Farbdrucksystem zugreifen, und benötigen dafür keinen zusätzlichen Arbeitsplatz.

Für ein noch professionelleres Farbmanagement können Sie zwischen 2 EFI-Fiery-Druckservern wählen, einem internen oder der noch leistungsstärkeren externen Variante. Fiery liefert eine hochwertige Ausgabe, exzellente RIP-Performance und gibt ihnen die volle Kontrolle über den Produktions-Workflow.

KAINZ BAUER
PRINT – IT – SOLUTIONS

ALLGEMEINES

- Maschinengeschwindigkeit Farbe S./Min. (A4): **70**
- Maschinengeschwindigkeit SW S./Min. (A4): **70**
- Papierformat: Max.-Min.: **A5R - SRA3**
- Papiergewicht (g/m2): **55-300**
- Papierkapazität:Std (Blatt): **3100**
- Papierkapazität: Max. (Blatt): **13500**
- Aufwärmzeit (Sek.): **90**
- Speicher Min./Max. (MB): **0**
- Speicher Min./Max. (GB): **6**
- Festplatte: **STD**
- Festplattenkapazität (GB): **1000**
- Duplex (beidseitiger Druck): **STD**
- Stromversorgung: **220-240V, 50/60Hz**
- Leistungsaufnahme (kW): **3.84**
- Maße Gerät (mm): **982 x 768 x 1,530**
- Gewicht (kg): **223.8**

ORIGINALEINZUG

- Originalkapazität (Blatt): **150**
- Original-Einzugs-Geschwindigkeit - S/W: **100/200**
- Original-Einzugs-Geschwindigkeit - Farbe: **100/200**

DOKUMENTENARCHIVIERUNG

- Dokumentenarchivierung (Standard / Option): **STD**
- Dokumentenarchivierungskapazität - Haupt und benutzerdefinierter Ordner (Seiten): **35000**
- Dokumentenarchivierungskapazität - Offene Ablage (Seiten): **10000**
- Gespeicherte Jobs: **Kopie, Druck, Scan**
- Speicherverzeichnisse: **Schnellablageordner, Hauptordner, benutzerdefinierter Ordner (max. 1.000)**
- Vertrauliche Speicherung: ✓

FINISHING

- Ausgabekapazität: **4250**
- Heftkapazität (Blatt) Max.: **100**
- Sattelheftung: **OPT**
- Versatzausgabe (Shifter): **STD**
- Lochung: **OPT**
- GBC-Stanzeinheit: **OPT**
- Zuschießeinheit: **OPT**
- Falzeinheit: **OPT**

KOPIERER

- Originalformat (Max.): **A3**
- Erstkopie Farbe (Sek.): **5,6**
- Erstkopie SW (Sek.): **4,0**
- Elektronisches Sortieren (Standard): ✓
- Anwählbare Kopienanzahl (Max.): **9999**
- Scannerauflösung SW (dpi): **600 x 600,600 x 400**
- Scannerauflösung Farbe (dpi): **600 x 600**
- Druckauflösung (dpi): **600 x 600,9, 600 (equivalent) x 600,1, 200 x 1,200**
- Graustufen - S/W: **2**
- Graustufen - Farbe: **256**
- Zoombereich (%): **25-400 (25-200 using DSPF in 1% increments)**
- Voreinstellungen: **10**

SCANNER

- Netzwerkscanner (Standard / Option): **STD**
- Scan-Methode: Push-Scan und Pull-Scan: ✓
- Auflösung Push-Scan (dpi): **100,150, 200,300, 400,600**
- Auflösung Pull-Scan (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50-9600**
- Dateiformate: **TIFF, PDF, PDF/A, encrypted PDF, compact PDF, JPEG, XPS, searchable PDF, OOXML (docx, xlsx, pptx), text (TXT [UTF-8]), rich text (RTF)**
- Scanner-Utility-Software: **Sharpdesk™**
- Scan-Ziel: Desktop: ✓
- Scan-Ziele: FTP, E-Mail: ✓
- Scan-Ziel: SMB (Network folder): ✓
- Scan-Ziel: USB-Speicher: ✓

DRUCKER

- Netzwerkdrucker (Standard / Option): **STD**
- Auflösung (dpi): **1200 x 1200,600 x 600,9600 x 600**
- Schnittstelle (Standard/Option): **Std USB 2.0,10Base-T/100Base-TX-1000Base-T**
- Betriebssysteme Standard: **Windows 7, Windows 8.1, Windows10, Windows Server® 2008,2008R2,2012, 2012R2,2016, Mac OS X 10.6,10.7,10.8,10.9,10.10,10.11,10.12,10.13**
- Netzwerkprotokolle: **TCP/IP (IPv4, IPv6)**
- Druckerprotokolle: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, EtherTalk printing, IPP**
- Seitenbeschreibungssprache Std./Opt.: **Std PCL6, Genuine Adobe PostScript 3**
- Verfügbare Fonts: **80 (PCL), 139 (PS3)**

TONERLAUFZEIT

- Black (Seiten bei 5% Deckung): **65000**
- Cyan (Seiten bei 5% Deckung): **60000**
- Magenta (Seiten bei 5% Deckung): **60000**
- Yellow (Seiten bei 5% Deckung): **60000**

KAINZ BAUER
PRINT – IT – SOLUTIONS

Kainzbauer GmbH
Itzlinger Hauptstraße 93 A
5020 Salzburg, Austria
+43 (0)662 43 44 14
www.kainzbauer.at

www.sharp.at

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH
Zweigniederlassung Österreich
Handelskai 342
1020 Wien, Austria
Telefon: +43(0)1/72 719-0
Fax: +43 (0)1/72 719-141
Internet: www.sharp.at